

2ДАТ-100-250-1,5УХЛ1 электродвигатель обдува



Электродвигатель 2ДАТ-100-250-1,5 УХЛ1 с крыльчаткой КЦП-4-14

Мощность 0,25 кВт

Частота вращения 1500 мин⁻¹

Напряжение 380В и 220В

Электродвигатель 2ДАТ-100-250-1,5 с климатическим исполнением УХЛ1 работает как электровентилятор в комплекте с полиамидной крыльчаткой КЦП-4-14. Применяется для охлаждения мощных трансформаторов. Радиатор трансформатора вентилируется по системе "Д", то есть обдувается воздушным потоком создаваемым при работе электровентилятора 2ДАТ.

Напряжение, В	Частота Гц	Номинальная мощность, кВт	Частота вращения, мин ⁻¹	Сила тока, А	Степень защиты	Габариты, мм
220/380 треугольник/звезда	50	0,25	1500	1,7-1,1	IP54 брызго защищённые	177×134×261

2ДАТ120-250 УХЛ с панелью управления, расположенной на боковой поверхности двигателя.

Расшифровка условного обозначения:

2-порядковый номер модификации, соответствующий конструктивному исполнению 1М3731;

ДАТ-двигатель асинхронный трехфазный;

100 - наружный диаметр железа статора;

250 - номинальная мощность на валу, Вт;

1,5 - частота вращения вала, синхронная соответствует 1500, об/мин;

УХЛ1 - вид климатического исполнения.

Режим работы длительный S1

Габаритные размеры для расчёта стоимости доставки 1 комплекта - **8,7кг 0,033 куб.м** вес брутто в упаковке